

# **Regelwerk**

## **Formel 3**

- *Formel 3 / 500 4 Takt Classic*
- *1 Zylinder 4 Takt Luftgekühlt bis Bj. 1988, bis 600 ccm*
- *2 Zylinder 4 Takt Luftgekühlt bis Bj. 1988, bis 500 ccm*
- *4 Zylinder 4 Takt Luftgekühlt bis Bj. 1988, bis 550 ccm*
- *Nur 16“, 18“ oder 19“ Zoll Räder zugelassen*
- *Ausschließlich 2 Kolben Bremszangen pro Bremsscheibe*
- *Ausschließlich Telegabel (Durchmesser Frei)*
- *Fahrwerk Frei*
- *Lichtanlage ist zu demontieren oder abzukleben*
- *Seitenständer und Hauptständer sind zu demontieren*
- *Oelkreislauf ist mit Draht zu sichern*
- *Standgeräuschobergrenze 104 db*
- *Gelbes Startnummernfeld mit Schwarzen Zahlen*

## **Formel 3**

- *1 Zylinder 4 Takt Wasser/ Luftgekühlt bis Bj. 1990 bis 750 ccm*
- *2 Zylinder 4 Takt Wasser/Luftgekühlt bis Bj. 2000 bis 500 ccm*
- *4 Zylinder 4 Takt Wasser/Luftgekühlt bis Bj. 1988 bis 600 ccm*
- *4 Zylinder 4 Takt Öl/Luftgekühlt bis Bj. 1995 bis 600 ccm*
- *Räder original oder 17 Zoll*
- *1-2 Zylinder 2 Takt bis 125 ccm*
- *Reifen Frei*
- *Bremse Frei*
- *Fahrwerk Frei*
- *Lichtanlage ist zu demontieren oder abzukleben*
- *Seitenständer und Hauptständer sind zu demontieren*
- *Oelkreislauf ist mit Draht zu sichern*
- *Standgeräuschobergrenze 104 db*
- *Schwarzes Startnummernfeld mit weißen Zahlen*